

Пара похожих решений Небезопасный пароль

Факторы сравнения:	statistic-token remaining-sequence	
id посылки:	163734304	163733136
статус пары:	new	
вердикт:	ok	ok
автор:	Кулаков Славомир, Гомель	Шевченко Алексей, Гомель
отправлено в:	2026.07.12 13:32:24	2026.07.12 13:04:06

исходный код:	<pre>#include <bits/stdc++.h> #define f first #define s second #define file freopen("painter.IN","r",stdin); freopen("painter.OUT","w",stdo #define speed ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0); using namespace std; typedef long long ll; int main() { speed; ll n; cin >> n; vector<ll> a(n); for (ll i=0; i<n; i++) cin >> a[i]; ll k=1,e=0; for (ll i=1; i<n; i++) if (a[i-1]==a[i]) k++; else e+=((k*(k-1))/2),k=1; e+=((k*(k-1))/2); cout << e; }</pre>	<pre>#include <bits/stdc++.h> #define f first #define sc second #define file freopen("painter.IN","r",stdin); freopen(#define speed ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0) using namespace std; typedef long long ll; int main() { speed; ll n; cin >> n; vector<ll>a(n); for (ll i=0; i<n; i++) cin >> a[i]; ll k=1,ans=0; for (ll i=1; i<n; i++) if (a[i-1]==a[i]) k++; else ans+=((k*(k-1))/2),k=1; ans+=((k*(k-1))/2); cout << ans; }</pre>
---------------	--	--

- Не списано
- проигнорировать левое
- проигнорировать правое
- Проигнорировать обе посылки