

Пара похожих решений Хитрые запросы

Факторы сравнения:	statistic-token remaining-sequence	
id посылки:	163735408	163736283
статус пары:	new	
вердикт:	time-limit-exceeded	time-limit-exceeded
автор:	Шевченко Алексей, Гомель	Магеп Роман, Гомель
отправлено в:	2026.07.12 14:02:17	2026.07.12 14:28:10

исходный код:	<pre>#include <bits/stdc++.h> #define f first #define sc second #define file freopen("painter.IN","r",stdin); freopen("painter.OUT","w",stdout) #define speed ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0); using namespace std; typedef long long ll; int main() { speed; ll n,k; cin >> n >> k; int a[n+1],b[n+1]; for (int i=1; i<=n; i++) cin >> a[i]; for (int i=1; i<=n; i++) cin >> b[i]; while (k--) { int m; cin >> m; int ans=0; for (int l=1; l<m; l++) for (int r=m+1; r<=n; r++) { int x=0,y=0; for (int i=l; i<=r; i++) { x+=a[i]; y+=b[i]; } if (x==y) ans++; } cout << ans << '\n'; } }</pre>	<pre>#include <bits/stdc++.h> #define fr freopen("input.txt","r",stdin); freopen("output.txt","w",stdout) #define fast ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0); #define endl "\n" #define int long long using namespace std; const int N = 1000000, inf = (int)1e18, MOD = 1000000007; int32_t main() { fast int n, q; cin >> n >> q; int a[n + 1], b[n + 1]; for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i]; for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> b[i]; while (q--) { int m; cin >> m; int ans = 0; for (int l = 1; l < m; l++) { for (int r = m + 1; r <= n; r++) { int sum = 0, sumb = 0; for (int i = l; i <= r; i++) sum += a[i]; for (int i = l; i <= r; i++) sumb += b[i]; if (sum == sumb) ans++; } } cout << ans << endl; } }</pre>
---------------	---	--

- Не списано
- проигнорировать левое
- проигнорировать правое
- Проигнорировать обе посылки